


Breeze 210

centro stanza / stand alone


cm 210x210 h 90

Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	1350 l
Jets idromassaggio Whirlpool jets	8 Jets 20 Small Jets
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	3.7 m ³
Peso a vuoto Dry weight	480 kg
Peso con acqua Wet weight	1830 kg
Caratteristiche Elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	230 V
Amperaggio Amperage	16 A (220V)
Frequenza Frequency	50Hz
Motore idro Whirlpool engine	1.5 kW 1 x 2 speed
Riscaldatore Heater	3 kW


Disegno tecnico / Technical drawing



Installazioni disponibili / Allowed set up



centrostanza
standalone




centrostanza ad incasso
built-in standalone

Breeze 210

cm 210x210 h 90

Predisposizioni per l'installazione / Preparation of the installation site



centrostanza : area perimetrale libera obbligatoria 50cm
standalone : mandatory empty perimeter area 50cm



Allaccio alimentazione elettrica

sez. max. cavo 3x6mm² / lunghezza 2m ca

Electrical connection

max. cable section 3x6mm² / approximate length 2m



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina la responsabilità di eventuali problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.


Upstream of the plumbing system it is recommended to install filter taps. The company declines all responsibility for any problems resulting from the failure to install the above.

NOTE:

- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme CEE
- La spa dovrà essere collegata ad un sezionatore di rete (interruttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3 mm e ad un RCD (interruttore differenziale) di max. 30mA
- È necessario che nell'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare
- Deve esistere un efficiente impianto di messa a terra
- La spa deve essere collegata all'impianto di messa a terra dell'edificio in maniera permanente
- The electrical installation must comply with EC standards
- The spa must be connected to a network switch (magnetothermal switch) with contacts spaced min. 3 mm and to a RCD (differential switch) of max. 30mA
- The building installation must have a bipolar disconnect device
- There must be an efficient grounding system
- The spa must be permanently connected to the building's grounding system

Componenti principali / Main components

1. Pannello comandi / Control panel
2. Centralina elettronica (con riscaldatore) / Electronic control unit (with heater)
3. Rubinetto di scarico / Drain tap
4. Skimmer con filtri a carta / Skimmer with paper filters
5. Pompa 2 velocità (idro + ricircolo) / 2-speed pump (water + recirculation)
6. Lampada UV / UV disinfection
7. Cuscini / Pillows




Breeze 210

cm 210x210 h 90

Installazione fuori terra / Free-standing installation


centrostanza : area perimetrale libera obbligatoria 50cm
standalone : mandatory empty perimeter area 50cm



Predisposizione della sede / Preparatin of the installation site

Soletta in calcestruzzo h.10cm minimo, perfettamente in bolla e adatta a sostenere il peso della spa + il peso delle persone ospitabili

Concrete slab h. 10 cm minimum, perfectly level and able to support the weight of the spa + the weight of the people within.




Vedere predisposizioni idrauliche ed elettriche della pagina precedente

See hydraulic and electrical installations on the previous page


Breeze 210

cm 210x210 h 90

Installazione incasso / Built-in installation



A DETTAGLIO VANO INCASSO / INSPECTION COMPARTMENT DETAIL



- A** Vano per ispezione perimetrale di 50cm con pavimento removibile
Perimetral inspection compartment of 50cm with removable floor
- B** Griglie di drenaggio interne
Internal drain grates
- C** Pavimentazione antiscivolo
Non-slip flooring
- D** n.2 griglie Ø15cm per una corretta areazione del vano tecnico
n.2 vents Ø15cm to ensure proper ventilation of technical compartment
- E** Coibentazione: evita danni da gelo e condensa
Insulation: prevents damages from freezing and condensation

NB: si raccomanda che il peso della spa deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la spa e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished, the result will be a good match between the spa and the covering.

