

Legno del Notaio



LAFENZA
TILE WITH STYLE

Legno del Notaio

Superficie 'vera'

Il progetto ha l'obiettivo di costruire un legno capace di unire l'innata eleganza del materiale, ad una superficie 'vera', tale da percepirne quasi la sua storia.

Abbiamo cercato tra i palazzi dei nostri centri storici per trovare quello giusto al quale ispirarsi e lo abbiamo trovato, posato da più di 50 anni presso lo studio di un notaio. Un legno 'vivo' sul quale forti sono i segni del suo tempo: persone e cose lo hanno abitato per anni.

Lo abbiamo riprodotto fedelmente e lo abbiamo ripulito fino a ritrovare così la superficie originale del Tek. Abbiamo poi applicato una serie di trattamenti con la cera per studiare le nuove gradazioni cromatiche da inserire in gamma, con una attenzione particolare alle tonalità più scure.

'Real' surface

The aim of the design is to create a wood that can combine the innate elegance of the material, with a 'real' surface, so that you can almost sense its history.

We searched the buildings of our historic centres for one that would inspire us. We found it: fitted more than 50 years ago in the office of a notary public. A 'living' wood marked by the passage of time: by the people and objects that it has witnessed over the years.

We faithfully reproduced it, then we cleaned it up until we got back to the original Teak surface. After that, we applied a series of wax treatments to study the new colour shades to include in the range, paying special attention to the darker hues.



OLD

deciso
affascinante

strong
charming

LNOT 2018OLD RM





LNOT 2018OLD RM



LNOT 2018OLD RM





11 OCT 2018 OLD RM

B

avvolgente
solare

enveloping
solar

LNOT 18MSB RM

10



11



LNOT 18MSB RM



NAT

autentico
discreto

authentic
discreet

LNOT 2018NAT RM
LNOT DK 20NAT





LNOT 2018NAT RM
LNOT DK 20NAT

BS

ricercato
ardente

ardent
refined

LNOT 2018BS RM

18



19





LNOT 2012BS RM





LEGNO DEL NOTAIO

NAT	code	✕ info
 20x120 - 8"x48"	LNOT 2012NAT RM	10,5
 20x180 - 8"x72"	LNOT 2018NAT RM	10,5
 60x180 MS - 24"x72" (30x180 - 10x180 - 20x180)	LNOT 18MSNAT RM	10,5
 30x30 - 12"x12"	MK.LNOT NAT	10,5



LNOT DK 20NAT
20x20 - 8"x8" 



LEGNO DEL NOTAIO

B	code	✕ info
 20x120 - 8"x48"	LNOT 2012B RM	10,5
 20x180 - 8"x72"	LNOT 2018B RM	10,5
 60x180 MS - 24"x72" (30x180 - 10x180 - 20x180)	LNOT 18MSB RM	10,5
 30x30 - 12"x12"	MK.LNOT B	10,5




LNOT DK 20B
20x20 - 8"x8" 





LEGNO DEL NOTAIO


BS	code	✂ info
 20x120 - 8"x48"	LNOT 2012BS RM	10,5
 20x180 - 8"x72"	LNOT 2018BS RM	10,5
 60x180 MS - 24"x72" (30x180 - 10x180 - 20x180)	LNOT 18MSBS RM	10,5
 30x30 - 12"x12"	MK.LNOT BS	10,5



LNOT DK 20BS
20x20 - 8"x8" 



LEGNO DEL NOTAIO

OLD	code	✂ info
 20x120 - 8"x48"	LNOT 2012OLD RM	10,5
 20x180 - 8"x72"	LNOT 2018OLD RM	10,5
 60x180 MS - 24"x72" (30x180 - 10x180 - 20x180)	LNOT 18MSOLD RM	10,5
 30x30 - 12"x12"	MK.LNOT OLD	10,5



LNOT DK 20OLD
20x20 - 8"x8" 





		NAT		B		BS		OLD	
6x120 2,4"x48"		△	LNOT BT120NAT		LNOT BT120B		LNOT BT120BS		LNOT BT120OLD
120x32,5 48"x12,8"		△	LNOT G120NAT		LNOT G120B		LNOT G120BS		LNOT G120OLD

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				AVERAGE VALUE
LEGNO DEL NOTAIO	R9	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>35	1	0,58

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEAUTURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE		
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
				12 mm*	5000 N*
				14 mm*	6500 N*
	SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm**		11000 N**	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	GL min. UB	GL min. UB		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3		
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT		

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE



LAFENZA
TILE WITH STYLE

LAFENZACERAMICA.IT

A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749
