




DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY			MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS		PANNELLO PORTA (LEGNO) DOOR PANEL (WOOD)	
L x H			Z x HT	LT	LP	HP
600 x 2000/2030/2100			1325 x 2070/2100/2170	660	615	1995/2025/2095
700 x 2000/2030/2100			1525 x 2070/2100/2170	760	715	1995/2025/2095
800 x 2000/2030/2100			1725 x 2070/2100/2170	860	815	1995/2025/2095
900 x 2000/2030/2100			1925 x 2070/2100/2170	960	915	1995/2025/2095
1000 x 2000/2030/2100			2125 x 2070/2100/2170	1060	1015	1995/2025/2095
1100 x 2000/2030/2100			2325 x 2070/2100/2170	1160	1115	1995/2025/2095
1200 x 2000/2030/2100			2525 x 2070/2100/2170	1260	1215	1995/2025/2095

	100	lastra singola / single sheet	125	lastra doppia / double sheet	150	lastra singola / single sheet	150	lastra doppia / double sheet
H	500 ÷ 2700			500 ÷ 2700			500 ÷ 2700	
SI	55			55			57	
O	75			75			125	

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Realizzazione di controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm. • La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm.
- È consigliabile pannello porta con SP max 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro • Dimensioni disponibili a richiesta: L= 300 ÷ 1300 mm e H= 500 ÷ 2700 mm.
- Per ottenere le pareti finite 100 e 150 mm utilizzare la singola lastra da 12,5 mm. • Per ottenere la parete finita 125 mm utilizzare la doppia lastra da 12,5 mm.
- Per il fissaggio delle lastre di cartongesso utilizzare viti L max 19 mm in corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera. • Le misure fanno riferimento ad un pannello porta in legno.
- Per l'uso di pannelli in vetro è necessario il Kit monopinza vetro Linear® (vedi pag.327). • La dotazione standard comprende guarnizioni e spazzolini di colore bianco.
- I controtelai sono predisposti per l'installazione del Kit CoverColor (vedi pag.147). • Per misure speciali verificare fattibilità in azienda. • Portata standard dei carrelli 150 Kg.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm. • The doorway (L) is reduced by 10 mm.
- It is advisable to install a door panel with a max. thickness of 40 mm, including any frames for glass • Dimensions available on request: L = 300 ÷ 1300 mm and H = 500 ÷ 2700 mm.
- To obtain the finished walls 100 and 150 mm, use a single 12,5 mm plasterboard sheet. • To obtain the finished wall 125 mm, use double 12,5 mm plasterboard sheet.
- To fasten the plasterboard sheets, use screws of max. 19 mm in correspondence with the reinforcement slats of the sheet. • The dimensions refer to a wooden door panel. For the installation of glass panels, Linear® single-clamp kit is necessary (see page 327). • Standard equipment includes white weatherstrips and white brushes. • The pocket frames have the predisposition for the installation of the CoverColor Kit (see page 147). • For special dimensions, please check the feasibility with the company. • Standard payload of the supplied hanging kit: 150 Kg.